

OPTICKÝ KABEL KDP KO-08-5-AE02-OM3

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 29 Kč (bez DPH: 24 Kč) |
| Běžná cena: | 32 Kč |
| Ušetříte: | 3 Kč |
| Kód zboží: | NETKDP1003 |
| Part No.: | KO-08-5-AE02-OM3 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**KDP KO-08-5-AE02-OM3**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LS0H pláštěm, 8 vláken, multimode, (MM), 50/125, OM3, AE02, 5,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave. Cívka 2100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže.

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno OM3 je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 8

Typ vlákna: 50/125 μm, dle ITU-G.651, 500 MHz/km

Vnější plášť: LS0H, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 5,4 mm

Průměr prázdné trubičky: 2,3 mm

Minimální poloměr: 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)

Hmotnost: 34,5 kg/km

Odolnost proti rozdrčení: 2000 N/10 cm

Max. pevnost v tahu: 1100 N

Pracovní teplota: -20°C až +70°C

Teplota při pokládce: -5°C až +50°C

Balení:

Cívka: 2100 m

Hmotnost s kabelem: 34,5 kg

Použití:

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček

- páteřní trasy sítí
 - vedlejší rozvody
-