

TP-LINK TL-FC111A-20

Cena celkem: **499 Kč****(bez DPH: 412 Kč)**Běžná cena: **549 Kč**Ušetříte: **50 Kč**

Kód zboží: NACTPL0009

Part No.: FC111A-20

Záruka: 60 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link TL-FC111A-20



Media konvertor typu **ethernet/optika** využívající technologii **WDM (Wavelength Division Multiplexing)**, který je vybaven jedním **10/100 Mbps RJ-45 portem a single-mode s SC konektorem**. Na druhé straně optického vlákna se použije konvertor TL-FC111B-20.

Převodník metalické sítě na optickou. Hodí se všude tam kde je vzdálenost mezi dvěma body delší, než povoluje klasická metalická síť a nelze použít galvanického spojení. Optická vlákna také velmi dobře odolávají rušivým elektromagnetickým či atmosférickým vlivům.

Vlnová délka:

TL-FC111A-20: 1550 nm TX, 1310 nm RX

TL-FC111B-20: 1310 nm TX, 1550 nm RX

Připojení zařízení bez optického rozhraní:**Připojení zařízení s/bez optického rozhraní:**

WDM Singlemode Konvertor - konvertor s obousměrným přenosem dat po jednom optickém vlákně. Obousměrného přenosu je dosaženo použitím dvou vlnových délek, jedné pro vysílání a druhé pro příjem. Odpadá tak potřeba vedení samostatného vlákna pro každý směr přenosu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x 10/100 Mbps RJ-45, 1x 100 Mbps SC

Typ optického vedení: 9/125 μm single-mode

Typ metalického vedení: UTP/STP Cat5 nebo lepší

Dosah: až 20 km

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Napájení: externí adaptér 5 V / 0,6 A

Rozměry: 94,5 x 73 x 27 mm