

## MEAN WELL DRC-60A



Cena celkem:	<b>985 Kč</b> <b>(bez DPH: 814 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 083 Kč</b>
Ušetříte:	<b>98 Kč</b>
Kód zboží:	NETOEM1489
Part No.:	DRC-60A
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MEAN WELL DRC-60A

Průmyslový **dvoukanálový** napájecí zdroj **13,8 V** pro instalaci na **DIN** lištu s rozsahem vstupního napětí **90-264 V (AC)** nebo **127-370 V (DC)** a výkonem **60 W**. Je určený pro aktivní prvky s odpovídajícím napájecím rozsahem. Životnost MTBF (střední doba mezi poruchami) je více než 504 100 hodin, navíc zdroj splňuje vojenský standard **MIL-HDBK-217F**.

**Vhodný pro:** zabezpečovací systémy, nouzová osvětlení, DC UPS systémy, centrální monitorování, poplašné systémy

- Univerzální AC vstup v plném rozsahu
- Funkce nabíječky (UPS)
- Ochrana úplného vyčerpání baterie
- Ochrana opačné polaritě baterie pojistkou
- Instalace na DIN TS-35 / 7,5 nebo 15
- Pasivní chlazení
- LPS
- LED indikace provozu
- Typy ochrany: před zkratem, přepětová, proti přetížení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon:** 60 W

**Vstupní napětí:** 90-264 V (AC), 127-370 V (DC)

**Výstupní napětí:** 13,8 V (DC) + 13,8 V (DC)

**Výstupní proud:** 2,8 A + 1,5 A (rozsah 0-4,3 A)

**Nastavitelné výstupní napětí:** 12-15 V

**Účinnost:** 86 %

**Typ připojení:** svorkovnice

**Pracovní teplota:** -30 až +70 °C

**Hmotnost:** 300 g

**Rozměry:** 100 x 90 x 40 mm