

## EATON 5SC 3000IRT TOWER/RACK



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>48 629 Kč</b><br><b>(bez DPH: 40 189 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>53 491 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>4 863 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1272  |
| Part No.:    | 5SC3000IRT                                      |
| Záruka:      | 24 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 5SC 3000IRT

Eaton 5SC je UPS s line interactive topologií, který poskytuje dostupnou a spolehlivou ochranu zařízení malých firem s požadavky na minimální prostorové rozměry. Zavádí možnosti monitorování, které je kompatibilní s většinou platform IT a poskytuje sinusový výstup vhodný pro většinu citlivých IT zařízení. UPS je vybavena **LCD displejem**, který přehledně zobrazuje stav klíčových parametrů, například vstupní a výstupní napětí, stav zátěže, stav baterie a odhadovanou dobu zálohy. K dispozici jsou rovněž základní možnosti konfigurování výstupního napětí, alarmu a dalších vlastností. UPS Eaton 5SC nabízí možnost komunikace přes **USB a sériové připojení**. USB port je kompatibilní se standardem HID pro automatickou integraci do operačních systémů Windows, Mac OS a Linux. K dispozici je také slot pro volitelnou komunikační kartu. Eaton **Intelligent Power Software** zaručuje kompatibilitu se všemi nejrozšířenějšími operačními systémy, včetně virtualizačního softwaru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** tower/rack

**Typové číslo:** 5SC3000IRT

**Zátěž (VA/W):** 3000 / 2700

**Uživatelské rozhraní:** LCD

**Komunikační porty:** 1× USB, 1× RS-232 (USB a RS-232 porty nelze používat současně), 1× slot pro volitelnou komunikační kartu

**Rozměry:** 647 × 441 × 86,2 mm

**Hmotnost:** 35,3 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 230 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 45-55 Hz pro 50 Hz, 55-65 Hz pro 60 Hz

#### Výstupní

**Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13, 1× IEC-320-C19

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -10 % až +6 %

**Účinnost:** 0,9

#### Baterie

**Typ baterie:** NPW45-12, HR1234W

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 9 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)