

PLANET IPM-16230



Cena celkem:	18 695 Kč
	(bez DPH: 15 450 Kč)
Běžná cena:	20 565 Kč
Ušetříte:	1 870 Kč
Kód zboží:	NETPLA2553
Part No.:	IPM-16230
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPM-16230

IP **dálkové ovládání 16 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení). Vertikální montáž do **racku 0U**.

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- Funkce vynulování měřiče
- Aktualizace firmwaru
- Oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- Filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu
- Tlačítko volby pro zapnutí ochrany proti uzamčení pro zabránění úprav
- Možnost připojení až 3 senzorů a 2 ovladačů pro rozšíření funkcí

Počet zásuvek: 16

Konektory:

16× výstup IEC 60320 C13

1× vstup IEC60309

1× RJ-45 LAN 10/100 Base-TX

1× RJ-11 pro připojení TH senzoru

3× RJ-11 pro připojení senzoru

2× RJ-11 pro připojení kontroleru

2× kaskádový RJ-45 port

1× USB port

Zátěž: každá zásuvka do 10 A, celkově 32 A

Spínané napětí: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Pojistka: 32 A


Provedení: vertikální do racku 0U

Provozní teplota: 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 1126 × 66 × 45,5 mm

Hmotnost: 3,1 kg







Multi PDUs Integration





