

TP-LINK OC400



Cena celkem:	20 702 Kč (bez DPH: 17 109 Kč)
Běžná cena:	22 772 Kč
Ušetříte:	2 070 Kč
Kód zboží:	NAOTPL1037
Part No.:	OC400
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link OC400

Profesionální hardwarový kontroler pro centralizovanou správu až 1000 přístupových bodů, 200 switchů a 100 routerů Omada.

TP-Link OC400 je výkonný hardwarový kontroler se čtyřjádrovým procesorem a **8 GB DDR4** paměti, který umožňuje komplexní správu rozsáhlých síťových infrastruktur. Díky **redundantním napájecím zdrojům** nabízí vysokou spolehlivost a nepřetržitý provoz i v kritických aplikacích.

Zařízení poskytuje snadný přístup ke správě sítě odkudkoliv prostřednictvím **cloudového rozhraní** nebo lokálního webového rozhraní. Intuitivní dashboard, přehledná topologie sítě v reálném čase a možnost hromadné konfigurace výrazně usnadňují monitoring a údržbu i rozsáhlých síťových infrastruktur.

- Centralizovaná správa až 1000 přístupových bodů, 200 switchů, 100 routerů Omada a až 10 vybraných DeltaStream GPON OLT jednotek
- Výkonný čtyřjádrový procesor a 8 GB DDR4 paměti
- Konektivita zahrnuje 2x 10GE SFP+ sloty, 4x gigabitové RJ-45 porty a 2x USB 3.0
- Redundantní napájecí zdroje pro zajištění spolehlivého provozu
- Cloudový přístup přes aplikaci Omada nebo webové rozhraní odkudkoliv a kdykoliv
- Kompletní sada funkcí pro správu drátových i bezdrátových sítí včetně VPN a zabezpečení
- Robustní kovové šasi s rozměry 440 x 180 x 44 mm

Pokročilá správa sítě

Kontroler umožňuje komplexní správu drátových i bezdrátových sítí včetně pokročilých bezpečnostních funkcí jako ACL, URL filtrování a ochrana proti útokům. Podporuje různé typy VPN (SSL, WireGuard, IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN) a nabízí flexibilní možnosti autentizace uživatelů.

Multi-site management

Správa až 100 lokalit z jediného rozhraní výrazně zjednodušuje údržbu rozsáhlých síťových infrastruktur. Systém umožňuje detailní nastavení oprávnění pro různé role, lokality a zařízení, což je ideální pro poskytovatele síťových služeb.

Monitorování a analýza

Přehledný dashboard s možností přizpůsobení, detailní statistiky výkonu, vizualizace síťové topologie a pokročilé protokolování událostí poskytují komplexní přehled o stavu sítě. Funkce Insights nabízí cenné informace o známých klientech, předchozích připojeních a potenciálních bezpečnostních hrozbách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: čtyřjádrový

Paměť: 8 GB DDR4

Úložiště: 4 MB Nor Flash; 32 GB eMMC

Porty: 2× 10G SFP+, 4× GbE RJ-45, 2× USB 3.0, 1× RJ-45 port konzole

Napájení: redundantní, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Rozměry: 440 × 180 × 44 mm

Provozní teplota: 0 °C až +40 °C

Provozní vlhkost: 10–90 % nekondenzující

Certifikace: CE, FCC, RoHS