

UBIQUITI UNIFI GATEWAY ENTERPRISE



Cena celkem:	56 529 Kč (bez DPH: 46 718 Kč)
Běžná cena:	62 182 Kč
Ušetříte:	5 653 Kč
Kód zboží:	NARUBT1034
Part No.:	UXG-Enterprise
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Gateway Enterprise

Stolní 25G brána/router s **podporou multi-WAN load balancingu, výkonem 12,5 Gbps pro IPS routing a redundantními hot-swap napájecími zdroji**. Software **UniFi Network pro správu UniFi zařízení je předinstalovaný** přímo na Cloud Gateway. Přístup na Cloud Gateway je možný přes **webové rozhraní na adrese unifi.ui.com a přes mobilní aplikaci UniFi Network**.

UniFi Gateway Enterprise je vybavena **dvěma porty 10G SFP+, dvěma porty 2,5G RJ-45 a dvěma porty 25G SFP28**, které zajišťují vysokorychlostní připojení potřebné pro podporu většiny aplikací náročných na šířku pásma. Vyniká také jako kompaktní řešení zabezpečení sítě, které **nabízí kompletní sadu funkcí pro minimalizaci hrozeb**, včetně systémů detekce a prevence narušení (IDS/IPS), filtrování obsahu a segmentace provozu na základě VLAN. Disponuje **1,3" dotykovým displejem**, který zobrazuje aktuální stav připojených zařízení.

Funkce a výhody:

- UniFi Network je předinstalovaná (ostatní aplikace UniFi - Protect/Access/Talk/Connect - tato brána nehostuje)
- 2x hot swap zdroj pro redundantní napájení
- 18-core ARM v8.2 (2 GHz)
- 2x WAN/LAN SFP+ (10GbE), 2x 2,5GbE RJ-45 LAN, 2x SFP28 (25GbE), Bluetooth
- Směrování 12,5 Gb/s s IDS/IPS
- Režim stínování Vysoká dostupnost s automatickým převzetím služeb při selhání zajišťuje nepřerušené připojení (VRRP)
- 1,3" dotykový displej pro správu

Pokročilé síťové technologie:

- Stavový firewall
- Aplikačně uvědomělý firewall vrstvy 7
- SSL inspekce a filtrování URL
- DPI a identifikace provozu
- Firewall založený na zónách - pokročilé filtrování (regiony, domény, aplikace)
- Filtrování obsahu
- Prevence průniků (IPS/IDS)
- Blokování reklam
- Signatury IDS/IPS 95 000+ s CyberSecure Enterprise
- VPN a SD-WAN
- SD-WAN bez licence
- Site-to-Site VPN (Site Magic)
- IPsec

- OpenVPN
- VPN server (Teleport - VPN s nulovou konfigurací)
- WireGuard
- OpenVPN
- L2TP
- VPN klient (OpenVPN)
- VPN klient (WireGuard)
- Vyvažování zátěže Multi-WAN
- Režim Shadow (VRRP) - vysoká dostupnost
- Dynamické směrování (OSPF)
- Dynamické směrování (BGP)
- Multicast DNS (mDNS)
- Pokročilý NAT (SNAT / DNAT / Masquerade / NAT Pooling / 1:1 NAT)
- Integrovaný RADIUS server
- RADIUS přes TLS (RadSec)
- Záložní internetové připojení s UniFi LTE Backup
- Reportování kvality a výpadků internetu
- Směrování WAN a VPN na základě politik
- Upravitelný DHCP server
- Podpora IPv6 ISP
- IGMP Proxy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: Bluetooth, 2× 2,5G RJ-45, 2× 10G SFP+, 2× 25G SFP28

Procesor: ARM v8.2 (18jádrový, 2 GHz)

Napájení: AC 100-240 V, dva interní hot-swap zdroje (redundantní)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 442,4 × 325 × 43,7 mm

Hmotnost: 6,5 kg

