

## APC NETSHELTER SWITCHED RACK PDU AP7922B



Cena celkem:	<b>39 371 Kč</b> <b>(bez DPH: 32 538 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>43 308 Kč</b>
Ušetříte:	<b>3 937 Kč</b>
Kód zboží:	UPSAPC0274
Part No.:	AP7922B
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### APC NetShelter Switched Rack PDU AP7922B

**Spínané rack PDU s možností vzdáleného zapínání a vypínání jednotlivých výstupů pro profesionální datová centra a serverovny.**

Pokročilá **2U rack PDU** umožňuje vzdálené řízení a spínání každé zásuvky nezávisle prostřednictvím síťového rozhraní. S **16 výstupy IEC C13** a maximálním zatížením **32 A** poskytuje spolehlivé napájení pro serverové vybavení s celkovým výkonem až **7360 VA**.

Jednotka je určena pro **horizontální montáž do 19" racku** a může být instalována jak do přední, tak zadní části. Napájení je zajištěno prostřednictvím **IEC 60309 32A 2P + E** konektoru s 3metrovým kabelem.

- Spínané PDU s možností vzdáleného spínání každé zásuvky nezávisle
- 16 výstupů IEC 60320 C13 pro napájení serverového vybavení
- Maximální zatížení 32 A s celkovým výkonem 7360 VA
- Kompaktní 2U provedení pro horizontální montáž do 19" racku
- Vstupní konektor IEC 60309 32A 2P + E s 3metrovým kabelem
- Univerzální montáž do přední nebo zadní části racku
- Provozní napětí 220–240 V při frekvenci 50/60 Hz
- Certifikace CE, GOST, IRAM, MIC, VDE pro mezinárodní použití

#### Pokročilé řízení a monitoring

Switched technologie umožňuje vzdálené zapínání a vypínání jednotlivých zásuvek prostřednictvím síťového rozhraní, což poskytuje plnou kontrolu nad napájením připojeného vybavení.

#### Robustní konstrukce

Černé kovové provedení s rozměry 445 × 114 × 89 mm a hmotností 4,5 kg zajišťuje dlouhodobou spolehlivost v náročném prostředí datových center.

#### Dodávané příslušenství

V balení naleznete montážní konzoly pro rack, instalační příručku a dokumentační CD s potřebným softwarem pro správu jednotky.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ:** spínané PDU do racku

**Počet výstupů:** 16× IEC 60320 C13

**Vstupní konektor:** IEC 60309 32A 2P + E

**Maximální zatížení:** 32 A

**Výkon:** 7360 VA

**Napětí:** 200/208/230 V, 50/60 Hz

**Rozměry:** 445 × 114 × 89 mm

**Hmotnost:** 4,5 kg

**Montáž:** 2U, horizontální do 19" racku

**Délka kabelu:** 3 m

**Provozní teplota:** 0 až +45 °C

**Vlhkost:** 0-95 %