

DELL POWEREDGE R360



Cena celkem:	135 769 Kč (bez DPH: 112 205 Kč)
Běžná cena:	149 346 Kč
Ušetříte:	13 577 Kč
Kód zboží:	SVD203850
Part No.:	DV3W5
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R360

Jednoprocesorový rack server v kompaktním 1U provedení s Intel Xeon 6 Performance procesorem.

Server Dell PowerEdge R360 představuje ideální řešení pro malé až střední nasazení vyžadující spolehlivý výkon v úsporném prostoru. Vybaven je procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6333P** s frekvencí **3,1 GHz** a architekturou **6 jader/12 vláken** s podporou DDR5 paměti pro vysokou propustnost dat.

Server podporuje až **osm hot-plug disků** ve formátu **2,5"** s možností kombinace různých typů úložišť. Integrovaný RAID kontroler **PERC H755** zajišťuje pokročilou správu úložiště a ochranu dat. Server je osazen **32GB DDR5 pamětí** s frekvencí **5600 MT/s** a funkcí ECC pro maximální spolehlivost.

Ilustrační foto - Tato konfigurace disponuje pouze jedním zdrojem.

- Intel® Xeon® 6 Performance 6333P procesor s 6 jádry/12 vláken a 18 MB cache
- Šasi s kapacitou 8x hot-plug 2,5" disků s front-load přístupem
- 32GB DDR5 ECC UDIMM paměť s rychlostí 5600 MT/s pro spolehlivý provoz
- PERC H755 front-load RAID kontroler pro pokročilou správu úložišť
- Hot-plug napájení 700 W s Titanium certifikací
- iDRAC9 Enterprise 16G pro vzdálenou správu a monitoring
- Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM síťové rozhraní

Pokročilá správa a monitoring

Integrovaný iDRAC9 Enterprise umožňuje komplexní vzdálenou správu serveru včetně monitoringu hardwaru, aktualizací firmwaru a diagnostiky. Podporuje také virtuální konzoli a vzdálená média.

Flexibilní úložiště

PERC H755 kontroler podporuje smíšené typy disků (HDD/SSD) a poskytuje pokročilé RAID funkce. Aktuální konfigurace obsahuje dva 480GB SSD SATA disky s Read Intensive a FGA ONLY.

Napájení a chlazení

Server je vybaven 700W napájecím zdrojem s Titanium certifikací, který je kompatibilní s napětím 200-240 V. Hot-plug design umožňuje výměnu bez vypnutí serveru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6333P (3,1 GHz, 6C/12T, 18 MB cache, 65 W)

Operační paměť: 1× 32 GB DDR5 ECC UDIMM, 5600 MT/s

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512 2,5" Hot-plug

RAID kontroler: PERC H755 Front Load

Diskové pozice: 8× 2,5" hot-plug

Síť: Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM

Napájení: 700W hot-plug, Titanium (200–240 V)

Správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Form factor: 1U rack

Příslušenství: ReadyRails ližiny bez držáku/ramene pro vedení kabelů, standardní přední kryt (bezel)

DELLTechnologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport