

TRITON RBA 19" 12U DVOUDÍLNÝ 500MM



Cena celkem:	5 722 Kč
	(bez DPH: 4 729 Kč)
Běžná cena:	6 294 Kč
Ušetříte:	572 Kč
Kód zboží:	SPPTRI1154
Part No.:	RBA-12-AD5-BAX-A6
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RBA 19" 12U dvoudílný 500 mm

Dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím **IP20**, nosnost při správném zavěšení **25 kg**. Dveře celoskleněné **s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm**, robustní svařovaná konstrukce. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat.
- **Zámek na dveřích** - Umožňují snadný a rychlý přístup do rozvaděče. Ve standardním provedení má zámek dveří i odklopné části stejný klíč.
- **Snadný přístup** - Otvíratelné části rozvaděče umožňují snadný vstup do zadní části rozvaděče. Po odemčení spojovacích zámků lehce odklopite přední část rozvaděče. Všechny části jsou vzájemně pospojeny.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).
- **Ventilace** - Typ RBA-12-AD5-BAX-A6 má šest vylamovacích záslepek pro montáž chladících jednotek RAX-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RBA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných rozvaděčích nebylo možné uchladiť a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů.

Vlastnosti

- 19" dvoudílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20
- Rozvaděč se věší přímo na zeď
- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty
- Konstrukce rozvaděče - kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm

- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů
- Všechny pohyblivé a oddělitelné části rozvaděče jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M8
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče
- Verze A6 má ve spodní a horní stěně rozvaděče otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 12U (635 mm)

Hloubka: 515 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 25 kg

Hmotnost: 23,5 kg

Příslušenství:

2× klíč - přední dveře

4× vrut 6×50

4× podložka 6,6

4× hmoždinka 10

8× plovoucí matice M6

1× protiprachová záslepka