

## YEALINK UVC40 E2



Cena celkem:	<b>12 903 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 664 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 193 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 290 Kč</b>
Kód zboží:	TLIYEA1113
Part No.:	10001956
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Yealink UVC40 E2

**Inteligentní konferenční webkamera s 4K rozlišením a pokročilými AI funkcemi pro profesionální videokonference v menších místnostech.**

Yealink UVC40 E2 kombinuje **4K Ultra HD kameru s 1/1,8palcovým CMOS senzorem a 120° super-širokým zorným úhlem**, který snadno pokryje celou místnost a zachytí všechny účastníky. Díky **AI technologiím** včetně automatického rámování (**Auto Framing**), sledování mluvčího (**Speaker Tracking**) a lokalizace zvuku (**Sound Localization**) poskytuje chytřejší a bezpečnější videokonference. **Elektrická krytka objektivu** se automaticky otevírá při zahájení videokonference a zůstává zavřená, když konference neběží, čímž zajišťuje soukromí.

**S 8 MEMS mikrofony a 5W reproduktorem** přináší UVC40 E2 vynikající kvalitu zvuku i v režimu full-duplex. Pokročilý beamforming algoritmus společně s technologií potlačení akustického echa zajišťuje přesné snímání hlasu až na vzdálenost **6 metrů**. Zařízení nabízí možnost rozšíření pomocí bezdrátového nebo drátového mikrofonu pro větší konferenční místnosti. Jako standardní UAC/UVC zařízení je kompatibilní s většinou videokonferenčních platforem včetně **Microsoft Teams a Zoom Room**.

- 8MPx kamera s 1/1,8palcovým Sony CMOS senzorem a maximálním rozlišením 4K při 30 fps.
- 120° ultra-široký zorný úhel s 5x elektronickým PTZ a funkcí předvoleb kamery.
- AI technologie: Auto Framing, Speaker Tracking a Smart Area Exposure pro lepší prezentaci obličejů.
- 8 MEMS mikrofonů s dosahem snímání hlasu 6 metrů a poměrem signál/šum 72 dB.
- Vestavěný 5W high-fidelity reproduktor s frekvenčním rozsahem 105 Hz až 20 kHz a celkovou harmonickou distorzí < 5 %.
- Elektrická krytka objektivu pro automatickou ochranu soukromí během neaktivity.
- Pokročilé audio technologie: inteligentní potlačení šumu, akustické potlačení echa, full-duplex komunikace.
- Kompletní konektivita: USB-B 3.0, USB 2.0, Yealink mikrofonní port (RJ-45 s možností přepnutí na Ethernet), vestavěné Wi-Fi.
- Vzdálená správa přes Yealink Device Management Platform a RoomConnect management tool.
- Kompatibilita s Windows 7/10, Mac OS 10.10 a vyšší, podpora UAC1.0 a UVC1.0 standardů.

#### Flexibilní instalace a napájení

UVC40 E2 je dodáván s kompletním montážním příslušenstvím včetně nástěnného držáku, TV držáku a volitelného stolního stojanu pro rychlé nasazení. Zařízení podporuje napájení přes dodávaný adaptér (AC 100-240 V vstup, DC 48 V/ 0,7 A výstup). Průměrná spotřeba činí 10,5 W, špičková pak 12,4 W.

#### Audio specifikace

Mikrofony pracují se vzorkovací frekvencí 48 kHz a bitovou hloubkou 32 bit, citlivost -38 dBV/Pa, dynamický rozsah 22-130

dB. Reproduktor nabízí citlivost 84 dB SPL při 1 W na 0,5 metru, jmenovitou impedanci 4  $\Omega$  a maximální výkon 7 W.

### **Provozní podmínky a rozměry**

Zařízení pracuje při teplotách 0-40 °C a vlhkosti 10-95 %. Rozměry: 600 × 82 × 68 mm, hmotnost 1,37 kg. Skladovací teplota: -30 až +70 °C.

### **Obsah balení**

UVC40 E2 all-in-one USB video bar, VCR20 dálkový ovladač, 2× AAA baterie, napájecí adaptér, nástěnný držák a příslušenství, TV držák a příslušenství, 7m USB kabel, silikonová podložka, suchý zip, kabelové svorky, návod k obsluze.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kamera:** 8 Mpx, Sony 1/1,8" CMOS, 120° FOV, 5× e-PTZ, elektrické krytí objektivu

**Video výstup:** maximální rozlišení 4K při 30 fps

**Mikrofony:** 8 MEMS mikrofonů, dosah 6 m, SNR 72 dB

**Reproduktor:** vestavěný, 5 W, high-fidelity, 105 Hz až 20 kHz

**AI technologie:** Auto Framing, Speaker Tracking, Smart Area Exposure

**Audio technologie:** inteligentní potlačení šumu, akustické potlačení echa, full-duplex

**Rozhraní:** 1× USB-B 3.0, 1× USB 2.0, 1× Yealink mikrofonní port (RJ-45), Wi-Fi

**Napájení:** AC 100-240 V vstup, DC 48 V/ 0,7 A výstup, průměrná spotřeba 10,5 W

**Kompatibilita:** Windows 7/10, Mac OS 10.10+, Microsoft Teams, Zoom Room

**Rozměry:** 600 × 82 × 68 mm

**Hmotnost:** 1,37 kg