

## MSI PRO MP272PMG 27"



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 281 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 538 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 709 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>428 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MONMSI0149                                    |
| Part No.:    | PRO MP272PMG                                  |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MSI PRO MP272PMG

**Profesionální business monitor s integrovanou Full HD webkamerou a pokročilými ergonomickými funkcemi pro produktivní práci.**



Monitor **MSI PRO MP272PMG** je určen pro moderní kancelářské prostředí a kombinuje **27" IPS panel** s rozlišením **Full HD (1920 x 1080 px)**, vysokou obnovovací frekvencí **120 Hz** a rychlou dobu odezvy **1 ms (MPRT)**. Díky **integrované Full HD webkameře (1080p)** s digitálním mikrofonom a fyzickou krytkou je ideální pro videokonference a online komunikaci.

Panel typu **IPS** zajišťuje široké pozorovací úhly **178°** a přesné barevné podání s pokrytím **90 % DCI-P3** a **116 % sRGB**. Monitor nabízí komplexní ergonomii s možností **výškového nastavení (0-130 mm)**, **náklonu (-5° až 20°)**, **otáčení (-45° až 45°)** a **pivotu (-90° až 90°)**. Technologie **Adaptive-Sync** eliminuje trhání obrazu při dynamickém obsahu.



- 27" IPS panel s Full HD rozlišením 1920 × 1080 px, obnovovací frekvencí 120 Hz a dobou odezvy 1 ms (MPRT)
- Integrovaná Full HD webkamera (1080p) s digitálním mikrofonem a fyzickou krytkou pro ochranu soukromí
- Široké barevné pokrytí 90 % DCI-P3 a 116 % sRGB pro přesné barevné podání
- Plně ergonomický stojan s výškovým nastavením, náklonem, otáčením a funkcí pivot pro vertikální orientaci
- Komplexní konektivita s HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a, D-Sub (VGA) a USB 2.0 hubem (2× USB 2.0, 1× USB 2.0 typ-B upstream)
- Funkce Eye-Q Check pro kontrolu zraku, Alarm Clock pro časování práce a Screen Assistance s různými typy zaměřovačů
- Technologie MPRT pro redukci rozmazání pohybu a Adaptive-Sync pro plynulý obraz bez trhání
- Integrované reproduktory 2 × 2 W a výstup pro sluchátka pro audio bez externích zařízení
- Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light a Flicker Free pro ochranu očí při dlouhodobém používání



### Pokročilé funkce pro produktivitu

Monitor nabízí funkci **Eye-Q Check** pro kontrolu centrálního zorného pole (Amsler Grid) a astigmatismu, funkci **Alarm Clock** s nastavitelným časovačem a **Screen Assistance** s různými typy zaměřovačů. Technologie **PerfectEdge** s 4stranným bezelovým designem umožňuje snadné sestavení vícemonitorových sestav.

### Konektivita a rozšiřitelnost

Monitor disponuje kompletní konektivitou včetně **HDMI 1.4b (Full HD@120Hz)**, **DisplayPort 1.2a** a **D-Sub (VGA)**. Integrovaný **USB 2.0 hub** s 2 downstream porty a 1 upstream portem typ-B umožňuje připojení periférií. Podpora **HDMI CEC** zajišťuje automatické ovládání kompatibilních zařízení.

### Montáž a příslušenství

Monitor podporuje montáž **VESA 100 x 100 mm** a dodává se s volitelnou VESA deskou pro připevnění mini PC na zadní stranu monitoru, což šetří místo na pracovním stole. Kensington Lock zajišťuje fyzickou ochranu zařízení.

### Obsah balení

HDMI kabel (1.4), USB-B na USB-A kabel, napájecí kabel, rychlý průvodce, 4x šroub stojanu, VESA deska, 4x šroub VESA desky



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 27" (68,6 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS

**Obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Doba odezvy:** 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)

**Jas:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrast:** 1 500 : 1

**Barevné pokrytí:** 90 % DCI-P3 / 116 % sRGB (CIE1976)

**Pozorovací úhly:** 178° (H) / 178° (V)

**Povrchová úprava:** antireflexní (anti-glare)

**Webkamera:** Full HD 1080p s mikrofonom a krytkou

**Konektory:** 1× HDMI 1.4b, 1× DisplayPort 1.2a, 1× D-Sub (VGA), 2× USB 2.0, 1× USB 2.0 typ-B upstream, 1× audio výstup

**Reproduktory:** 2× 2 W

**Nastavení:** výška 0-130 mm, náklon -5° až 20°, otáčení -45° až 45°, pivot -90° až 90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry:** 612 × 429 × 227 mm

**Hmotnost:** 6,2 kg