

## HILOOK IPC-B460HAD-LUF/S(L)(RB) 2,8MM



Cena celkem:	<b>4 051 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 348 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 456 Kč</b>
Ušetříte:	<b>405 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0752
Part No.:	311329744
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook IPC-B460HAD-LUF/S(L)(RB)

#### Inteligentní bullet kamera s panoramatickým záběrem a hybridním osvětlením pro barevné noční vidění.

Představujeme pokročilou síťovou kameru s rozlišením **6 Mpx (3632 × 1632 px)** a revolučním **panoramatickým záběrem 180°**, která zachytí celou scénu bez slepých úhlů. Technologie **Smart Hybrid Light** kombinuje infračervené a bílé LED osvětlení s dosahem až **30 metrů**, což umožňuje barevné záznamy i za naprosté tmy.

Kamera disponuje pokročilou **detekcí osob a vozidel (Motion Detection 2.0)** s možností spouštění alarmů pouze při detekci specifikovaných cílů. Aktivní odstrašení kombinuje **světelnou sirénu a audio alarm** pro efektivní prevenci narušení. Díky **obousměrnému audio** s vestavěným mikrofonom a reproduktorem (97 dB) můžete s návštěvníky komunikovat v reálném čase.

- Vysoké rozlišení 6 Mpx s progresivním CMOS snímačem 1/2,5" pro detailní záznamy
- Extrémně široký záběr 180° horizontálně a 77° vertikálně pro pokrytí velkých ploch
- Smart Hybrid Light s IR (850 nm) a bílým osvětlením pro barevné noční vidění do 30 m
- AI detekce osob a vozidel s možností filtrování falešných poplachů
- Aktivní odstrašení s blikající světelnou sirénou a audio alarmem (97 dB)
- Efektivní komprese H.265+ snižující datový tok až o 50 % oproti H.264
- Slot pro microSD/SDHC/SDXC karty až 512 GB pro lokální záznam
- Odolná konstrukce IP67 pro provoz v teplotách -30 až +60 °C
- Flexibilní napájení 12 VDC nebo PoE (IEEE 802.3af, Class 3)

#### Pokročilé funkce a konektivita

Kamera podporuje až **6 simultánních video streamů** s hlavním streamem 20 fps při plném rozlišení. Technologie **WDR 120 dB** zajišťuje vynikající obraz i ve scénách s velkými rozdíly v osvětlení. Protokoly ONVIF (Profile S, T, G) garantují kompatibilitu s širokou škálou NVR zařízení a VMS systémů.

#### Inteligentní detekce a alarmy

Systém detekce pohybu umožňuje spouštění alarmů pouze při detekci **lidských postav nebo vozidel**, čímž eliminuje falešné poplachy způsobené zvířaty nebo pohybem větví. Při detekci může kamera automaticky nahrávat na SD kartu, odeslat email, aktivovat audio alarm nebo rozsvítit světelnou sirénu.

#### Flexibilní instalace

Montážní konzole umožňuje **otáčení 0-360°, náklon 0-180° a rotaci 0-360°** pro přesné zaměření kamery. Kompaktní rozměry 103,6 × 76 × 234,5 mm a hmotnost pouhých 560 g usnadňují instalaci. Doporučená výška instalace je nad 3 m, ideální vzdálenost objektu 8-12 m.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímač:** 1/2,5" Progressive Scan CMOS

**Rozlišení:** 6 Mpx (3632 × 1632 px)

**Objektiv:** 2,8 mm, fixní ohnisko, F1.6

**Zorný úhel:** 180° horizontálně, 77° vertikálně

**Min. osvětlení:** 0,005 lux (barevný režim), 0 lux s osvětlením

**Dosah osvětlení:** až 30 m (IR 850 nm + bílé světlo)

**Video komprese:** H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

**Streamování:** 20 fps při 3632 × 1632 px (hlavní stream)

**WDR:** 120 dB

**Audio:** obousměrné, vestavěný mikrofon a reproduktor (97 dB)

**Paměťová karta:** microSD/SDHC/SDXC až 512 GB

**Síť:** RJ45 10/100 Mbps, ONVIF (Profile S, T, G)

**Napájení:** 12 VDC ± 25 % (max. 10 W) nebo PoE IEEE 802.3af (max. 11,5 W)

**Krytí:** IP67

**Provozní teplota:** -30 až +60 °C

**Rozměry:** 103,6 × 76 × 234,5 mm

**Hmotnost:** 560 g

**Varianty:** /SL (bílé světlo), /SRB (červeno-modré světlo)

---

### Kompatibilní příslušenství:

DS-1280ZJ-XS (Junction box) - montážní box

DS-2280ZJ (Wall mount) - držák na stěnu